

## PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORCATU

Pregão Eletrônico Nº 00099/2021

## RESULTADO POR FORNECEDOR

## 05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA &amp; CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Aparelho ultrassonografia</u>	Unidade	6	R\$ 25.800,0000	R\$ 1.601,1666	R\$ 9.607,0000
<b>Marca:</b> SONOPULSE III 1 E 3 <b>Fabricante:</b> "SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASOM TERAPEUTICO" <b>Modelo / Versão:</b> "SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASOM TERAPEUTICO" <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Aparelho de Ultrassom portátil com características mínimas abaixo: Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz, Tecnologia de operação microcontrolada, Tela display gráfico de LCD, Ultrassom 1 e 3 MHz, Potência: 21 W, ERA: 7 cm², Modo: Contínuo e Pulsado, Ciclo de Trabalho: 20 e 50%, Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz, Timer: 1 a 30 min, 46 pré-programados e 20 protocolos particulares, Entrada para terapia combinada, Sensor térmico de deslizamento automático ao ultrapassar 41°, Potência de entrada - consumo: 100 W. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Tubo de gel, 01 Cabo de força destacável, 01 Maleta para transporte, 01 Fusível de proteção sobressalente e 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA."						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 9.607,0000</b>

## 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Equipo bomba infusora</u>	Unidade	2	R\$ 21.333,3300	R\$ 5.050,0000	R\$ 10.100,0000
<b>Marca:</b> Hawkmed <b>Fabricante:</b> sh <b>Modelo / Versão:</b> HK-10011 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 – 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 – 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento deverá vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para funcionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Paraná indicada pelo fabricante.						
3	<u>Oxímetro digital</u>	Unidade	2	R\$ 14.800,0000	R\$ 1.495,0000	R\$ 2.990,0000
<b>Marca:</b> Creative <b>Fabricante:</b> SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP <b>Modelo / Versão:</b> SP-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxí hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivoit automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivoit; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.						
4	<u>Oxímetro digital</u>	Unidade	10	R\$ 46.333,3300	R\$ 1.660,0000	R\$ 16.600,0000
<b>Marca:</b> Creative <b>Fabricante:</b> SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP <b>Modelo / Versão:</b> SP-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivoit automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: _ 2% em 70- 100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: _ 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 29.690,0000</b>

## 14.308.899/0001-19 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	20	R\$ 41.666,6700	R\$ 950,0000	R\$ 19.000,0000
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> 1162 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Hospitalar Reclinável para pacientes com no mínimo estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em courovin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 19.000,0000</b>

## 21.484.336/0001-47 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	3	R\$ 32.600,0000	R\$ 2.811,6666	R\$ 8.435,0000
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo / Versão:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, VERTICAL, ISENTO DE ÓLEO, VOLUME RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 40 LITROS (VERTICAL). DENTEMED						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 8.435,0000</b>

## 37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Cardiotocógrafo</u>	Unidade	1	R\$ 24.996,0000	R\$ 11.755,0000	R\$ 11.755,0000
<b>Marca:</b> COMEN <b>Fabricante:</b> SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD <b>Modelo / Versão:</b> STARS000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cardiotocográfico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir monitor de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +/- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivoit automatico e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possuir tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 KHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 µs; Frequência de repetição de pulso entre 02 e 03 kHz; Possuir faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possuir modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento; 02 Transdutores de ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para impressão mínimo 120 folhas; Demais acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possuir assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional inclusos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses / ANVISA: 80047300545.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 11.755,0000</b>

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 **Imprimir o Relatório**

[Voltar](#)